

Sparx 90-VI

Főbb jellemzők

- Fül mögötti SUPER POWER digitális hallókészülék
- 9 sávós Warp™ kompresszió
- 6. generációs DFS gerjedésgátló rendszer
- NoiseTracker™ II zajszűrés
- Multi-Channel MPO
- SmartStart™ intelligens bekapcsolás
- 3 programozható komfortprogram
- WDRC vagy lineáris erősítés
- Programozható telefontekercs T és MT módban
- Javított erősítés alacsonyabb impedanciával és alacsony frekvenciás erősítéssel
- Programváltáskor hangjelzés
- Analóg hangerőszabályzó
- Elemkimerülésre figyelmeztető hangjelzés
- Ki-be kapcsoló az elemkamrában
- FM link kompatibilis audiobemenet
- 5-féle szín
- 675-ös elemméret
- 6 dB-es szűrős vagy normál könyök, felnőtt vagy gyermek méretben (opcionális)
- Aventa programmal illeszthető
- CS44-es kábellel programozható
- HI-PRO, NOAHLINK vagy Speedlink adapterrel



Műszaki adatok

	IEC 60118-7	Sparx 90-VI
Referencia teszterősítés (60 dB SPL)	2500 Hz	56 dB
Maximális kimeneti teljesítmény (90 dB SPL)	Max.	141 dB SPL
	1600 Hz	133 dB SPL
Maximális kimeneti teljesítmény (90 dB SPL) (szűrős könyök)	Max.	135 dB SPL
	1600 Hz	131 dB SPL
Maximális erősítés (50 dB SPL)	Max.	81 dB
	1600 Hz	73 dB
Maximális erősítés (50 dB SPL) (szűrős könyök)	Max.	78 dB
	1600 Hz	71 dB
Harmonikus torzítás	800 Hz	0,6 %
	1600 Hz	1 %
Megengedett bemeneti zajszint		27 dB SPL
Telefontekercs-érzékenység	Max.	116 dB SPL
Telefontekercs-érzékenység (szűrős könyök)	Max.	114 dB SPL
Frekvenciatartomány (DIN 45605)		120–4810 Hz
Készülék áramfelvétele		2,5 mA
Elem élettartama	675-ös	252 óra



Illesztési tartomány

